



Prohlášení o vlastnostech

č. 14315-2990-03-CPR-15

1	Jedinečný identifikační kód typu produktu	Baymer® Spray PP 2990 – Desmodur® 44V20L <i>Označovací kód: PU EN 14315-1-CT4(20)-GT8(20)-TFT10(20)-FRC9(20)-CCC1-W1,55-MU4,45</i>
2	Určené/á použití	Tepelně izolační výrobky pro stavby - pěnové výrobky z polyurethanu (PUR) a polyisokyanurátu (PIR)
3	Výrobce	Covestro BV Korte Groningerweg 1a 9607 PS Foxhol Nederland
4	Autorizovaný zástupce	Není relevantní
5	Systém/y AVCP	System 4 pro požární třídu System 3 pro zbývající základní vlastnosti
6a	Harmonizovaná norma	EN 14315-1:2013
	Oznámený/é subjekt/y	Wetenschappelijk en technisch centrum voor het bouwbedrijf (WTCB) Lombardstraat 42 1000 BRUSSEL België <i>Notified Body nummer : 1136</i>
6b	Evropský dokument pro posuzování Evropské technické posouzení Technický posudek Oznámený/ é subjekt/y	Není relevantní



7 Prohlášená/é vlastnost/i

viz tabulka

Základní charakteristiky	Vlastnost	Specifikace
Požární třída	F	EN 13501-1
Vodní propustnost	1,55 kg/m ² <i>Krátkodobá absorpce vody částečným ponořením</i>	EN 1609 Method B
Teplotní odolnost	Viz tabulka vlastností	EN 14315-1:2013
Propustnost vodních par	4,45 <i>μ hodnota</i>	EN 12086 method A
Pevnost v tlaku	NPD	EN 826:2013
Stálost požární třídy vůči stárnutí / degradaci	Požární třída časem neklesá	EN 14315-1:2013
Stálost tepelné odolnosti vůči stárnutí / degradaci	viz tabulka vlastností	EN 14315-1:2013
Stálost pevnosti v tlaku proti stárnutí / degradaci	NPD	EN 14315-1:2013
Kontinuální žhavé spalování	Neexistuje žádná harmonizovaná zkušební metoda	EN 14315-1:2013

8 Příslušná technická dokumentace a/nebo zvláštní technická dokumentace

Není relevantní



Prohlášení o vlastnostech

č. 14315-2990-03-CPR-15

Tabulka vlastností

Typ obložení: Žádná nebo otevřená difúze		
Tloušťka	Deklarovaná tepelná vodivost (λD) W/m·K/ m·K	Tepelná odolnost (RD) m ² ·K/W
mm	m·K	
30	0,037	0,80
35	0,037	0,95
40	0,037	1,10
45	0,037	1,20
50	0,037	1,35
55	0,037	1,50
60	0,037	1,60
65	0,037	1,75
70	0,037	1,90
75	0,037	2,05
80	0,037	2,15
85	0,037	2,30
90	0,037	2,45
95	0,037	2,55
100	0,037	2,70
105	0,037	2,85
110	0,037	2,95
115	0,037	3,10
120	0,037	3,25
125	0,037	3,40
130	0,037	3,50
135	0,037	3,65
140	0,037	3,80
145	0,037	3,90
150	0,037	4,05
155	0,037	4,20
160	0,037	4,30
165	0,037	4,45
170	0,037	4,60
175	0,037	4,75
180	0,037	4,85
185	0,037	5,00
190	0,037	5,15
195	0,037	5,25
200	0,037	5,40

Vlastnosti výše uvedeného produktu jsou v souladu se sadou deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech je vydáno v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011, na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno pro jménem výrobce:

Jméno a funkce

Místo a datum vydání

Podpis

Alix Uitham
Marketing & Sales manager

Foxhol
30-08-2016

Ceren Özdilek
R&D manager

Foxhol
30-08-2016